



Códigos: **0270**

### Técnica de tejido



Spulance Aperture

### Composición



50.4% celulosa  
49.6% poliéster

### Peso



±75 g/m<sup>2</sup> (±5%)

### Certificados



Food-Contact

### Presentación



1 bobina



500 servicios



43x32cm  
(por servicio)



Capacidad  
de absorción  
≥577 ml/m<sup>2</sup>



Espesor del  
tejido  
± 0,86mm



36 uds./palet

### Propiedades

- ● ● ● ● Estabilidad
- ● ● ● ● Absorción
- ● ● ● ● Durabilidad
- ● ● ● ● Tolerancia disolventes

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

# Bobina Tejido No tejido Sontara EC Grip

### Descripción

Un tejido no tejido especialmente diseñado para usos frecuentes. Ligero y suave con una textura ligeramente rugosa para un mejor arrastre.

- Libre de siliconas
- Baja pelusa, buena absorción
- Resistente a ácidos y disolventes
- Tejido resistente

### Aplicaciones



Sanidad



Industria



Empresa de  
Limpieza



Industria  
Farmacéutica



Industria  
Gráfica



Industria  
Automoción



Industria  
Aeronáutica

### Almacenamiento



Mantener  
lejos  
de líquidos



Mantener en  
un entorno  
seco



Guardar en  
un sitio libre  
de polvo

### Contacto



900 500 575



info@papelmatic.com



www.papelmatic.com



Consulta nuestro  
catálogo de  
productos

