



Códigos: **TNT3717**

## Técnica de tejido



Hydrojet

## Composición



70% celulosa  
30% polipropileno

## Peso



±80 g/m<sup>2</sup> (±5%)

## Certificados



Food-Contact

## Presentación



1 bobina 870  
servicios  
(252m)



42x35cm  
(por servicio)



36 uds./palet



Velocidad de  
absorción  
≥35 mm/30sec



Capacidad  
de absorción  
≥3.3 ml/g



Espesor del  
tejido  
± 0,34mm

## Propiedades

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| ● ● ● ● ● | Estabilidad            |
| ● ● ● ● ● | Absorción              |
| ● ● ● ● ○ | Durabilidad            |
| ● ● ● ● ● | Tolerancia disolventes |

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

# Bobina Tejido All-Tex

## Descripción

Un tejido no tejido resistente, para la suciedad más espesa y con alta resistencia en arrastre. Su uso puede ser en seco y húmedo. Resistente a ácidos y solventes.

- Baja pelusa, no raya
- Buena absorción
- Libre de siliconas, sin aglutinante

## Aplicaciones



Industria  
Alimentaria



Industria



Industria  
Farmacéutica



Industria  
Automoción



Industria  
Aeronáutica

## Almacenamiento



Mantener  
lejos  
de líquidos



Mantener en  
un entorno  
seco



Guardar en  
un sitio libre  
de polvo

## Contacto

900 500 575

info@papelmatic.com

www.papelmatic.com



Consulta nuestro  
catálogo de  
productos

