



Códigos: **TSE0399**

Composición



85 % celulosa
15 % acetato etileno

Presentación



1 caja 24 paq.
(840 servicios)



22 uds./palet



30x33cm
(por servicio)



Espesor del
tejido
60 gr/m2



Capacidad
de absorción
80%

Propiedades

- ● ● ● ● Estabilidad
- ● ● ● ● Absorción
- ● ● ● ● Durabilidad
- ● ● ● ● Tolerancia disolventes

*Tolerancia de $\pm 5\%$

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Toallita Secado Suave

Descripción

Toallita capaz de absorber 8 veces su peso, una toallita puede absorber 40 ml de líquido. Indicada para aseo de pacientes y limpieza de superficies. Muy resistente. TEST W. SP010.1R3(12)

REALCE NG		Máx	Stand	Min
PESO BASE Edana test WSP 130.1.R4 (12)	g/m ²	63	60	57
ESPESOR Edana test WSP 120.6.R4 (12)	milímetro	1.10	0.95	0.80
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN SECO - cN/5 cm Edana test WSP 110.4.R4 (12)	MD CD		1400 1200	1150 950
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN HÚMEDO - cN/5 cm Edana test WSP 110.4.R4 (12)	MD CD		950 750	600 500
ABSORBENTE DE LÍQUIDOS Edana test WSP 010.1 R3 (12)	g / g		9.0	8.0

Almacenamiento



Mantener
lejos
de líquidos



Mantener en
un entorno
seco



Guardar en
un sitio libre
de polvo

Certificaciones



Contacto



900 500 575



info@papelmatic.com



www.papelmatic.com



Consulta nuestro
catálogo de
productos

