



Códigos: **TNT0394**

### Técnica de tejido



Creped Smooth Embossed

### Composición



56% celulosa  
44% poliéster

### Peso



±69 g/m<sup>2</sup> (±5%)

### Certificados



Food-Contact

### Presentación



2 bobinas  
(544 servicios)



49 uds./palet



Capacidad de absorción:  
590% (por gr.)



22,8x50cm  
(por servicio 136m de bobina)



Espesor del tejido  
± 0,58mm



Diam. Int: 7,6cm  
Diam. Ext: 23,5cm

### Propiedades

- ● ● ● ● Estabilidad
- ● ● ● ○ Absorción
- ● ● ● ● Durabilidad
- ● ● ● ● Tolerancia disolventes

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

# Bobina TNT Crepada

### Descripción

Un tejido no tejido especialmente diseñado para usos frecuentes. Ligero y suave.

- Libre de siliconas
- Baja pelusa, buena absorción
- Resistente a ácidos y disolventes
- Tejido resistente que no raya

### Aplicaciones



Sanidad



Industria



Empresa de Limpieza



Industria Farmacéutica



Industria Gráfica



Industria Automoción



Industria Aeronáutica



Industria Alimentaria

### Almacenamiento



Mantener lejos de líquidos



Mantener en un entorno seco



Guardar en un sitio libre de polvo

## Contacto



900 500 575



info@papelmatic.com



www.papelmatic.com



Consulta nuestro catálogo de productos

